

Natúr-line basic

ABLAKCSALÁD

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÉS MŰSZAKI KIVITEL

Típusok	csak ablakok és balkonajtók Natúr-line BASIC rendszerben bukó-toló, emelő-toló és harmonika szerkezeteket nem gyártunk
Alapanyag	rétegragasztott, hosszoldott, csomómentes műszárított lucfenyő végnedvessége $12 \pm 2 \%$. fa profil jellemzői: tok: 68 x 80 mm, szárny: 68 x 80 mm
Vasalat	egykezes működtetésű Maco Multi-Matic alap biztonsági vasalat a bukó-nyíló szerkezetek hibás működtetés-gátlóval és résszellőzővel szereltek
Háromrétegű üvegezés	4Low-e/ 9+Ar TPS/4 Float / 9+Ar TPS /4Low-E hőátbocsátási tényező: $U_g=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ mindkét oldalon körbefutó, tartósan rugalmas ágyazatban
Vízvetők	hőhidmentes, eloxált alumínium vízvető és szárnytakaró profil
Tömítések	sima, szennyeződésre nem érzékeny felületű kétszeres gumiszigetelés rugalmas, puha maggal, kemény profil-háttal, sarokhegesztés nélkül
Felületkezelés	alapozás: környezetbarát mélyalapozóval EN113 és EN 152.1 szabvány szerint végso kezelés: csiszolás után felületkezelés Remmers lazúrral, vagy fedőfestéssel (min 100 μm száradás után)
Színek	alapszínek, lazúros: Nr. 1001 (SF-111/SF-1010) Nr. 1007 (SF-414/SF-3040) Nr. 1002 (SF-121/SF-1040) Nr. 1008 (SF-535/SF-5020) Nr. 1003 (SF-222/SF-3030) Nr. 1009 (SF-626/SF-5040) Nr. 1004 (SF-232/SF-2080) Nr. 1010 (VP-19388/RC-560) Nr. 1005 (RC-550/RC-550) Nr. 1013 (SF-545/SF- 6030) Nr. 1006 (SF-414/SF-4020) fedő színek felár ellenében: Nr. 1011 (GW-204/RAL 9016) Nr. 1012 (GW-204/RAL 6005)
Kilincs	Hoppe Tokyo vagy Maco Symphony ablakkilincs választható színek: F1, F4, fehér
Küszöb	balkonajtóknál hőhidmentes eloxált, alumínium profilú alacsony küszöb (20mm-es magassággal), műanyag takaróprofilal padlóvonal alatti 35mm-es műanyag profilú hőhidmegszakítással, csatlakozás a szárnyal egy gumi és egy kefetömítéssel
Színeltérések	A fa egy természetes alapanyag. Az egyes fa alkatrészek színei eltérhetnek egymástól, annak ellenére, hogy azonos fafajtából származnak. A lazúros felületkezelés esetén ez az egységesség nem eltüntethető. Éppen ezért az ebből fakadó színeltérések elkerülhetetlenek, és tolerálandók, éppen úgy, mint a színmintától való csekély eltérés.
Színösszeállítás	vasalattakaró sapkák: lazúrral felületkezelt szerkezetek esetében F1 alu eloxált vagy barna színű. Fehér felületkezelt ablakok és balkonajtók esetében fehér színű. szilikon: átlátszó vagy fehér színű vízvető és szárnytakaró profil: F1 alu eloxált, C33 bronz színű vagy fehér



Minőség egy életen át

premierablak.hu